

## VEVDE MOTIV / ETIKETTER – 24/95

<b>Bruksområde</b>	Produktmerking – innvendig og utvendig profilering. Dekorativ merking, brukers/produsents eget motiv.
<b>Utførelse</b>	Leveres i en rekke ulike kvaliteter, ulike vevingsteknikker, kutting, belegging osv. Oppgi bruksområde og vi vil hjelpe til med å finne rette typen etikett.
<b>Farger</b>	PMS-Pantone standardfarger for henvisning til motivets farger. (Her vil fargen bli korrigert til nærmeste produksjonsfarge.)
<b>Påsetting</b>	Leveres for påsyng, isying, påklebing og påsveising av plagg  Temperatur ved påsveising: 150°C Tid: 10 sek  Merket må herdes i 48 timer etter påsveising før testing.
<b>Kvalitet</b>	Satin, Taffeta, farget bakgrunn, etikett med metalltråder i, selvklebende, utstanset osv. Ulike kutte- og bretteметoder. Etiketter av høy kvalitet fra Europas mest moderne fabrikk.
<b>Holdbarhet</b>	Merker for i/påsyng tåler vask ved opp til 95°C normal rens. Merker med metalltråder bør ikke anvendes på produkter som krever hyppig vask eller industrirens.  Merker for påsveising tåler vask opp til 60°C.
<b>Merk !</b>	Vi forbeholder oss retten til å levere +/- 10%.
<b>Leveringstid</b>	Normalt ca. 4 uker
<b>Lagring</b>	Bør ikke utsettes for høy temperatur, direkte sollys eller fuktighet